

无论何时何地，要获得真实资讯，就要看新唐人！
新唐人电视台节目完整、准确、真实，精彩。



新唐人电视台简介

新唐人电视台是由海外华人联合创办的国际性、独立、非盈利华语电视台，于 2002 年 2 月在美国首播，自 2003 年 7 月起通过新唐人卫星网向亚洲、欧洲、澳洲和北美洲全天 24 小时不锁码播放，所有收看 Ku 波段卫星电视的用户都可以收看到新唐人。

新唐人是一个具备多元化节目，以普通话和粤语为主的综合性电视台，拥有许多别具风格、精心制作的节目。节目包括世界各地时事新闻、热点访谈、影视戏剧、文化教育、中医、儿童节目、体育娱乐、财经和商业资讯、时事评论、及各种为华人所喜闻乐见的文化专题、HEHO 你好英语节目，从实际出发配以生动的情景教学；城市论坛，为华人提供免费咨询和交流的平台；东方之旅是架起东西方桥梁的英文节目，深入探讨中国文化与事实，介绍古老和现代中国的发展历史。进一步揭开现代科学无法解释的所谓自然现象等。

新唐人电视台从 2004 年开始，于每年中国农历新年期间在全球各地举办“新年晚会”，2004 年五个城市、2005 年在七个城市、2006 年更以“再现神话 缔造传说”为主题将晚会覆盖到全球十六个城市。

2007 年的晚会再次以各种舞台艺术形式展现神州文化博大精深的内涵，以承传古风、展现光明为主线，诠释中华传统文化敬仰神明、崇尚道德的理念，同时集东西方艺术精粹于一体，促进不同文化和族裔间的沟通。建传统与现代的桥梁，丰富的新闻与文化节目呈现中国和世界的缤纷景象。



自己动手去看
精彩世界

新唐人电视 W5 卫星的接收指南

一、新唐人 W5 卫星参数

本振频率：09750 MHz

下行频率：11334 MHz

极化方式：垂直

符号率：06511

“22K”开关设为关

二、W5 卫星的天线角度

仰角：近似为零，也就是锅体几乎树直。
方位角：正南以指南针为准，偏西 70 度左右。

极化角：45 度左右

三、卫星接收器材

1、KU 天线（又称偏馈天线、蝶形天线、小耳朵、蝶子或锅）：

直径选用 45cm 或以上，东北地区最好选用 75cm 的 KU 金属天线（不能用网状的）则性能更好。

2、双本振 KU 高频头 09750 型一个。

3、卫星电视接收机（数字式）：

推荐品牌：卓异、同洲、亚视达等，要求对信号非常敏感。

4、其他配件：

馈线：0.8 或 1mm 纯铜芯为佳，馈线就是

看有线电视用的同轴电缆线，选好一点的，长度视天线到室内的距离而定，不超过 30 米就行，否则信号衰减太大。0.6-1 元/米。



F 头：馈线与高频头、馈线与接收机连接部分所用，一般你买机器经销商都免费提供的。

四、安装及接收调试

● 先把接收机与电视连接（接收机音视频与电视机音视频用佩戴的音视频线连接好），将电视机设置到“视频”，此时显示无信号。

- 1、选择“新增节目”选项，然后按“确定”键；（右图）；
- 2、出现画面后在“本振频率”后用数字键键入“09750”；
- 3、在“下行频率”后用数字键键入“11334”
- 4、在“符号率”后用数字键键入“06511”；
- 5、在“极性”后，在遥控器上按“←”键和“→”键调出“垂直”；
- 6、在“22K 开关”按“←”键和“→”键设为“关”；若关不

(转下页)



(接上页)

行,再设为开。

以上的步骤即设定好了新唐人电视的频率。(不同品牌数字接收机操作方法大同小异,以上仅供参考)

至此参数输入完毕,下一步将根据“信号强度”和“信号质量”指示条来调整天线的三个角度。

● 天线仰角、方位角的调试

极化角零度指向钟表两点的位置(大约45度左右),移动光标到“确认”处,先不要点“确认”,再转动天线至仰角近似为零;用双手慢慢转动天线方位角(左右),如右图,方位角正南偏西70度左右。同时观察电视画面下部的“信号强度”和“信号质量”指示条:

“信号质量”指示条最少能达到35%以上。

至此,卫星天线已经正确定位,把天线固定好就可以了

● 轻微调整极化角。

把信号强度和信号质量调到最大值。

● 保存节目

按确认键到正常画面上去就可收看了。

以上设备成本大约在170元至200元之间。

整个过程初学者只需半个小时左右就可看上精彩的新唐人节目了。

若还不明白,可请教经销商。

五、注意:

室内稳定收看 W5 新唐人卫星电视应具备的条件

1. 室内需有西窗或南阳台的西侧有玻璃窗。
2. 卫星接收天线的锅面所对窗户的玻璃必须为单层(白玻璃最好,有色玻璃使信号有一定衰减)。
3. 卫星接收天线的锅面所对方向无遮挡(南偏西70度)。
4. 卫星接收天线的锅面所对窗户的单块玻璃宽度应45cm及以上(玻璃宽度小会降低信号质量)
5. 卫星接收天线的锅面所对窗户不能有金属纱窗遮挡。


选择地形: W5 卫星在南偏西70°左右的方向,天线前方不能有障碍物阻挡。若室内接收最好选朝西的窗户(铁质纱窗和钢化玻璃影响信号,应开窗)。

牢固安装: 选平整的平面或垂直竖面用膨胀螺栓固定安装。

其它影响

卫星天线前面使用遮阳布遮挡,可使信号质量下降约3%左右。

卫星天线用纸壳包装箱完全罩上,可使信号质量下降约3%左右。



小窍门

双锅双星:

如果家中已有收看的大锅,(如有现成的1.5米或1.2米天线),可增加一个45cm的小锅,和一个双本振KU 09750型高频头,用以上办法调出来,再加一个“22K”开关和并到原来的接收机上即可。

天线底座制作方法

利用类似方便面箱子等扁平的包装硬纸盒作为模子,做成水泥块,中间埋入一条一寸粗的30cm—40cm长的铁管,把小锅体直接按在上面。整个移到没有遮挡物的房顶上后进行调试。也可

找块县几十斤重的平石,用冲击钻打孔后,用本机自带的膨胀螺丝将锅固定好后,整个移到没有遮挡物的房顶上后进行调试。

简单安全突破网络封锁 九评三退了解精彩世界

一、搜索引擎查找动态网最新网址

①打开浏览器进入 www.google.com, 输入“网最新网址”(连带双引号)搜索;或搜索“<https://w8.动态网.com>”(引号里的内容,中间有空格),记下 <https://w8.moou.info> 或 <https://68.48.52.83> 这样的网址。若出现空白页,停几分钟重试;若发现原来的 www.google.com 的 [com](http://www.google.com) 被改成了 [cn](http://www.google.cn), 改回来后回车,或停几分钟重试或换方法②。

②把方法①中的 www.google.com 换成 www.baidu.com, 一页没有再找“下一页”。

③浏览器里输入得到的动态网最新网址如 <https://w8.moou.info> (一定带 s), 回车后会出现加密确认框,点“是”或“确定”即可,一个网址不行再换另一个。

二、获取突破网络封锁软件

①安装电骡(emule)或BT软件,用它们搜索自由门(freegate)、无界、火凤凰、世界通(Gpass)、花园(garden)等破网软件。

②打开动态网后,立即下载破网软件。

③用海外邮箱发一封标题为 12345 的邮件至 eo@att.net, 几分钟后会得到软件。

④文件若是 zip 或 rar 需要先解压缩。

⑤使用破网软件前停用或卸载国内不良杀毒软件金山、江民等以及3721,改用国外优秀杀毒软件如诺顿、卡巴斯基等。

一切关系到世界上每个生命的前途命运及被封闭的真实新闻尽在其中